

## *Varianten Scan-Line 500 serie*



Scan-Line 520 met bakoven.  
Geëmailleerde bakoven met  
roestvrije bakplaat



Scan-Line 590 Roestvrij



Scan-Line 530





















Scan-Line 500  
rood email























Scan-Line 500  
blauw email



Scan-Line 500  
zwart email

Poêle	<i>Technische info</i>									
	Vision I	Vision II	Vision III	Scan-Line 500	Scan-Line 500 Arrondi	Scan-Line 510	Scan-Line 510 Arrondi 520 Arrondi	Scan-Line 520	Scan-Line 530	
										
										
Afmetingen in mm	A 226 B 470 C 1024 D 452 H 1155	A 226 B 470 C 719 D 452 H 850	B 470 D 505-605 H 780	A 141 B 504 C 794 D 470 H 1015	A 195 Ø 522 C 794 H 990	A 141 B 504 C 974 D 470 H 1195	A 195 Ø 522 C 974 H 1170	A 141 B 504 C 974 D 470 H 1195	A 141 B 504 C 980 D 470 H 1370	
Zie foto blz.	3-4	3-4	3-4	5	5	8	8	7	7	
Kleur	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	
Zijbekleding	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur email	kachelkleur	kachelkleur email	kachelkleur	kachelkleur email	kachelkleur	
Afdeklep				kachelkleur email speksteen	kachelkleur	kachelkleur email speksteen	ckachelkleur	kachelkleur email speksteen	kachelkleur email speksteen	
Deuren	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur email	kachelkleur email	kachelkleur email	kachelkleur email	kachelkleur email	kachelkleur email	
Nominaal kW	6	6	6	5	5	5	5	5	5	
Effect kW	3-8	3-8	3-8	3-9	3-9	4-10	4-11	4-11	4-12	
Verwarming m <sup>2</sup>	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	
Rookaansluiting ø mm	ø150	ø150	ø150	ø150	ø150	ø150	ø150	ø150	ø150	
Gewicht kg	125	116	120	115	117	128	130	128	150	
Hoeveelheid brandstof kg	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
Verbrandingskamer, inv. breedte mm	340	340	340	340	340	340	340	340	340	
Min. schoorsteentrek mbar	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Afstand tot brandbaar materiaal mm										
Achter	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Naast	400	400	400	300	300	300	300	300	300	
Afstand tot meubilair mm	850	850	850	800	800	800	800	800	800	
CO %	0,12	0,12	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
Rendement %	79	79	79	81	81	81	81	81	81	
Stofmeting NS3058 g/kg droogstof	4,76	4,76	4,76	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	
Stofmeting EN 13240 / DIN+ mg/m <sup>3</sup>				33	33	33	33	33	33	
Massastroming rookgas g/sec	6,0	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
Rookgas-temperatuur c°	325	325	325	270	270	270	270	270	270	

Scan-Line 500 pierre ollaire	Scan-Line 510 pierre ollaire	Scan-Line 520 Compartment	Scan-Line 520 pierre ollaire	Scan-Line 590	Scan-Line 400	Scan-Line 410 / 411	Scan-Line 420	Scan-Line 600	Scan-Line 550
									
									
A 141 B 504 C 794 D 470 H 1030	A 141 B 504 C 974 D 470 H 1210	A 141 B 504 C 794 D 470 H 1195	A 141 B 504 C 794 D 470 H 1210	A 141 B 504 C 805 D 470 H 1285	A 158 B 470 C 893 D 440 H 1033	A 158 B 470 C 625 D 440 H 770	A 153 B 472 C 1063 D 448 H 1206 E 438	A 162 B 575 C 1035 D 487 H 1200	A 148 B 470 C 921 D 397 H 1118
6	9	7	9	9	12	12	12	13	14
zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs roestvrij	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs	zwart/grijs
kachelkleur keramiek	kachelkleur keramiek	kachelkleur speckstein keramiek	kachelkleur keramiek	kachelkleur roestvrij	ckachelkleur	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur
speckstein keramiek	speckstein keramiek	kachelkleur speckstein keramiek	speckstein keramiek	kachelkleur émail speckstein	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur
kachelkleur email	kachelkleur email	kachelkleur email	kachelkleur email	kachelkleur email	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur	kachelkleur
5	5	5	5	5	5	5	5	7	5
3-9	4-10	4-11	4-11	4-12	3-8	3-8	3-8	4-12	3-9
30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	30-160	30-120
ø150	ø150	ø150	ø150	ø150	ø150	ø150	ø150	ø150	ø150
220	240	135/250	240	135	96	90	100	185	117
1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	2,2	1,6
340	340	340	340	340	345	345	345	392	340
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10
200 300	200 300	200 300	200 300	200 300	150 250	150 250	150 250	100 600	200 300
800	800	800	800	800	850	850	850	950	800
0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,04	0,09
81	81	81	81	81	85	85	85	79	81
4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,32	4,32	4,32		4,57
33	33	33	33	33	22	22	22	16	33
5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,2	4,2	4,2	6,0	5,5
270	270	270	270	270	270	270	270	270	270