

TESTO TEMPERATUURMETER TYPE 922



De temperatuurmeter type Testo 922 legt de meetwaarde vast van twee thermokoppelvoelers en geeft deze gelijktijdig aan op het display.

Door middel van een radiografische module kan een temperatuurvoeler draadloos worden aangesloten.

Actuele meetwaarden als min./max.-waarde kunnen met de protocolprinter gedocumenteerd worden.

Bij cyclische opslag is de weergave van meetwaarden bijvoorbeeld één keer per minuut mogelijk.

PLUSPUNTEN

- tweekanaals meetapparaat met optionele radiografische voeler
- weergave van temperatuurverschil
- cyclische opslag van de meetwaarde, bv. één keer per minuut
- voortdurende weergave van min./max.-waarde
- hold-functie voor het vasthouden van de meetwaarden
- display-verlichting
- akoestisch alarm bij grenswaarde-overschrijding
- afdruk meetwaarde ter plaatse met protocolprinter

Specificaties	
Behuizing	ABS
Meetbereik temperatuur (Thermokoppel K)	-50 tot +1.000 °C
Nauwkeurigheid	± (0,5 °C + 0,3% Rdg) (-40 °C tot +900 °C) ± (0,7 °C + 0,5% Rdg) (overig meetbereik)
Resolutie	0,1 °C (-50 tot +200 °C) 1 °C (overig meetbereik)
Voeding	9 V batterij type 6LR61
Afmetingen (h x b x d)	182 x 64 x 40 mm
Gewicht	0,182 kg